



Profesionální výkon pro každou kancelář

C610 je rychlá, všestranná a současně dostupná A4 barevná a černobílá kancelářská tiskárna. Díky širokému rozsahu podporovaných médií, který umožňuje lepší využití investice a díky ekologickému provozu, který zmenšuje uhlíkovou stopu související s používáním tiskových zařízení ve firmě, je tato výkonná tiskárna opravdu nejlepším řešením pro malé a střední firmy. Lehce dokáže uspokojit požadavky až 10 uživatelů.

Zvládněte i ty nejtěsnější termíny

C610 byla navržena tak, aby umožnila rychlé plnění požadavků uživatelů.

- Výjimečná rychlost tisku 34 str./min barevně a 36 str./min černobíle
- Rychlost tisku první strany 9 sekund barevně, 8 sekund černobíle
- Mimořádně spolehlivá digitální LED technologie s minimem pohyblivých částí a přímý průchod papíru

Tisk na různá média

Velká flexibilita médií umožňuje tisk nejrůznějších firemních materiálů, bannerů a marketingových materiálů jednoduše přímo v kanceláři.

- Tisk na média o gramáži až 250g/m² – vyšší než dovolí jakákoliv srovnatelná tiskárna
- Pracuje s formáty od A6 po A4 včetně 1.200 mm dlouhých bannerů
- Volitelně druhý zásobník papíru, kapacita tím může být navýšena až na 1,460 listů

Ekologická nenáročnost

Výrazně nízká spotřeba energie tiskárny C610 snižuje účty za elektrickou energii a zmenšuje negativní vliv na životní prostředí.

- Spotřebovává pouze 1,2 wattu v režimu spánku
- Oboustranný tisk (volitelně pro C610n) snižuje spotřebu papíru a redukuje tak náklady
- Certifikace Energy Star

Redukce a kontrola nákladů na tisk

C610 je cenově dostupná, má vysokokapacitní tonery a obrazové válce s dlouhou životností. Součástí balení jsou čas a náklady šetřící užitečné softwarové nástroje. Žádná jiná barevná tiskárna nenabízí tolik za tak málo.

- Print Control software umožňuje sledovat používání tiskárny a kontrolovat náklady
- PrintSuperVision software dovoluje IT správci snadnou a pohodlnou dálkovou správu zařízení
- Colour Access Policy Manager umožňuje sledování a kontrolu barevných tiskových výstupů
- Prodloužená 3letá záruka jako standard

A4	✓
Široký rozsah podporovaných médií	✓
Barevně, černobíle	✓
Tisk	✓
Až 10 uživatelů	✓

Dostupné varianty:

C610n
síťová karta

C610dn
duplex, síťová karta

C610dtn
duplex, 2. zásobník,
síťová karta



Barevné a černobílé tiskárny řady C610

TISKÁRNA	
Rychlost tisku	34 barevných str. A4/min, 36 černobílých str. A4/min
Doba pro vytištění 1. stránky	9 sekund barevně, 8 sekund černobíle
Doba pro zahřátí	Do 60 sekund od zapnutí, do 35 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	533 MHz

KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Vylepšení	Automatické vyvážení barev, funkce PhotoEnhance přes ovladač tiskárny (vyjma ovladačů pro Mac a PostScript)

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0, 10/100-TX Ethernet
Emulace	PCL 6 (XL3.0) a PCL5c, PostScript 3 (emulace), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), přímý tisk PDF v1.7, XPS
Síť a síťové protokoly	Podporovány všechny běžné síťové protokoly, interní webový server pro správu zařízení. TCP/IP: ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protokoly. NetWare 3.x, 4.x, 5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS podporováno pomocí OKI NDPS brány. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Ostatní:- EAP
Kompatibilita s OS ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 pro x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32 a 64-bit) / Windows 7 (32 a 64 bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.5
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS šifrování, kryptování dat, filtrování MAC i IP adres, zabezpečené vymazání ² a zabezpečený tisk ³ , IPsec
Softwarové nástroje ⁴	Color Correct, OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , Swatch Utility, Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Storage Device Manager ^{2,3} , Gamma Utility, Profile Assistant ³ , Colour Access Policy Manager ²

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 300 listů gramáže 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m ²
Kapacita papíru volitelných zásobníků	2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² (standardně u C610dtn) 3. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	1 460 gramáže 80 g/m ²
Velikosti papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6; 2./3. zásobník: A4, A5, B5; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, obálky (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666), uživatelská velikost (až 1 200mm délky včetně bannerů); Duplexní jednotka: A4, A5, B5, uživatelská velikost: šíře 148 - 215,9 mm x délka 210 - 355,6 mm
Gramáž papíru	1./2./3. zásobník: 64 - 220 g/m ² ; Multifunkční podavač: 64 - 250 g/m ² ; Duplexní jednotka: 64 - 120 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně: C610dn a C610dtn; Volitelně: C610n
Výstup papíru	250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m ²

¹ Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ² Pouze Windows; ³ Vyžaduje SDHC paměťovou kartu; ⁴ Včetně spotřebního materiálu;

⁵ Podpora paměťových karet Secure Digital High Capacity (SDHC) do kapacity 32 GB. OKI neručí za kompatibilitu SDHC paměťových karet jiných výrobců.

⁶ Více informací naleznete na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka

PÍSMO	
Fonty tiskárny	87 škálovatelných PCL fontů a 136 PostScript Type 1 fontů; bitmapové fonty PCL. Čárové kódy OCR-A/B; USPS ZIP
Čárové kódy	Podpora čárových kódů s kontrolními součty

HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 256 MB; Maximum: 768 MB; Volitelná SDHC paměťová karta ⁵ : 16 GB
Provozní podmínky	Teplota/Vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/Vlhkost (skladování): -20°C až 45°C, 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240V, frekvence 50Hz +/- 2Hz
Příkon	Typický: 600W; maximálně: 1300W; pohotovostní stav: průměrně 100W; úsporný režim: <15W; režim spánku: 1.2W
Hlučnost	Provozní: 54dB(A) nebo méně; pohotovostní režim: 37dB(A); úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (VxŠxH)	C610n: 340 x 435 x 546 mm; C610dn: 340 x 435 x 604 mm; C610dtn: 476 x 435 x 604 mm
Hmotnost ⁶	C610n: 26 kg; C610dn: 29 kg; C610dtn: 35 kg
Pracovní cyklus	Maximální: 75 000 stránek/měsíc; Průměrný: 1 500 až 5 000 stránek/měsíc
Záruka	Standardně 2 roky u zákazníka, po registraci 3 roky ⁶
Objednací kódy	C610n: 44205303; C610dn: 01268901; C610dtn: 01269002


PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓDY)	
2. zásobník papíru tray	44274502 (standardně u modelu C610dtn)
3. zásobník papíru tray	44274502
Duplexní jednotka	01272601
Kabinet	01219302
Paměť	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Paměťová karta SDHC ⁵	16 GB: 01272701

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓDY)	
Tonery* (8 000 černých a 6 000 barevných stránek)	Cyan: 44315307; Magenta: 44315306; Yellow: 44315305; Black: 44315308
Obrazové válce** (20 000 stránek)	Cyan: 44315107; Magenta: 44315106; Yellow: 44315105; Black: 44315108
Pásová jednotka (60 000 stránek)	44341902
Zapékací jednotka (60 000 stránek)	44289103

*Všechny tonery: stran A4 dle ISO/IEC 19798. Při dodání tiskárny 2000 stránek A4 dle ISO/IEC 19798.

**Všechny válce: počet stran A4 při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku z pohotovostního režimu.

KASRO



EURIA & KASRO s.r.o.

Kamenická 29, Praha 7

tel.: 233 380 192
tel./fax: 233 380 190

mobil: 608 709 405
605 168 944

mail: euria.kasro@seznam.cz
obchod@euria-kasro.cz

OKI SYSTEMS

(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.

Pobřežní 3

186 00 Praha 8

Česká republika

tel.: +420 224 890 158

fax: +420 222 326 621

www.oki.cz, www.oki.sk



OKI

PRINTING SOLUTIONS