

# FS-3540MFP/FS-3640MFP

SÍŤOVÁ ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA FORMÁTU A4

► print ► copy ► scan ► fax

## VELKÉ TISKOVÉ OBJEMY PŘI NÍZKÝCH NÁKLADĚCH.

Zařízení FS-3540MFP/FS-3640MFP jsou určena pro náročné pracovní skupiny, hledající kompaktní, produktivní a snadno použitelné multifunkční zařízení. Zjednodušená autorizace pomocí čipové karty zachovává vysokou bezpečnost bez zdlouhavé přihlašovací procedury. Správa dokumentů je snadno ovladatelná prostřednictvím barevného dotykového panelu přes integrované řešení HyPAS platformy. Komponenty s dlouhou životností jsou výjimečně spolehlivé a poskytují neuvěřitelně nízké provozní náklady při zachování minimálního dopadu na životní prostředí. Ideální volba pro vaši kancelář.

- 40 stran formátu A4 za minutu
- Vytisknutí první kopie do 7 sekund nebo méně
- Volitelná podpora různých systémů ověřování karet
- Standardní funkce tisku, kopírování, barevného skenování a faxování\*
- Standardní duplexní jednotka pro úsporný oboustranný tisk
- Standardní oboustranný automatický podavač originálů
- Volitelně až 3 zásobníky papíru pro max. 2 100 listů
- Vysoký stupeň zabezpečení díky funkci SSL, IPsec a Private Print
- Mimořádně nízké náklady na tisk ve své třídě
- Nízká spotřeba energie pomocí bílých LED pro skenování/kopírování

\*pouze u FS-3640MFP

Prizpůsobitelný barevný dotykový panel nabízí rychlý a snadný přístup k často používaným funkcím, programům a adresám.



Autorizace pomocí čipové karty, kontroluje přístup a práva uživatelů k zařízení bez zdlouhavé přihlašovací procedury.



**Ecosys**

**KYOCERA**

# FS-3540MFP/FS-3640MFP

## SÍŤOVÁ ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA FORMÁTU A4



ECOSYS znamená ECOlogy, ECOlogy a SYSTEM-printing. Zařízení ECOSYS jsou

vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady na údržbu, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-3540MFP/FS-3640MFP navržena na 300 000 stran. Jediným spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak nezatežují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces a integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak přijdou levněji Vás i životní prostředí.

### PRESCRIBE IIe

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

### KM NetViewer

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

### Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskáren a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provést standardními ovládací (např. síťová nastavení, nastavení klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

### Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. z USB disku). Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

### OBECNÉ VLASTNOSTI

#### Technologie

Laserová technologie Kyocera ECOSYS, HyPAS platforma

**Ovládací panel:** 4,3 palcový barevný dotykový displej

**Rychlost tisku:** Max. 40 stran A4 za minutu

**Rozlišení:** 1 200 dpi (1 800 x 600 dpi, tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedi (sken/kopírování)

**Provozní cyklus:** Max. 200 000 stran za měsíc, průměrně 8 000 stran za měsíc

**Doba zahřívání:** Méně než 22 sekund

**Doba do vytištění první strany:** Méně než 11,5 sekundy

**Doba do vytištění první kopie:** 7 sekund

**Napájecí soustava:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

#### Spotřeba energie

FS-3540MFP: Tisk: 636,7 W; Kopírování 636,7 W; Pohotovostní režim: 90,3 W; Klidový režim: 14,2 W  
FS-3640MFP: Tisk: 641,7 W; Kopírování 641,7 W; Pohotovostní režim: 92,8 W; Klidový režim: 15,4 W

#### Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Kopírování/tisk: 55 dB(A)  
Pohotovostní režim: 30 dB(A)

**Rozměry (Š x H x V):** 494 x 497,1 x 566,5 mm

#### Hmotnost

cca 26,4 kg (FS-3540MFP), cca 26,7 kg (FS-3640MFP)

#### Certifikáty:

GS, TÜV, CE  
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnice o ochraně životního prostředí ISO 14001.

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

#### Vstupní kapacita

Univerzální zásobník na 500 listů, 60-120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)  
Víceúčelová přihrádka na 100 listů; 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm)

**Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků**  
2100 listů

#### Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka na 60-120 g/m<sup>2</sup>

#### Oboustranný podavač originálů

50 listů, jednoduché skenování 50-120 g/m<sup>2</sup>, duplexní skenování 50-110 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 až 216 x 356 mm)

**Výstupní kapacita:** 500 listů potiskem dolů

### TISKOVÉ FUNKCE

**Procesor:** Power PC 464/800 MHz

**Paměť:** standardně 1 024 MB, maximálně 2 048 MB

**Emulace:** PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, XPS Direct Print, PDF Direct Print

**Řídicí jazyk:** PRESCRIBE IIe

**Fonty/Čárové kódy:** 93 obrysových fontů (PCL6, kompatibilní s HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových kódů, dvoudimenzionální čárový kód (PDF417)

**Operační systémy:** Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 a vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy dle požadavků.

**Integrované účtování:** 100 kódů pro oddělení

**Funkce tisku:** Šifrovaný PDF přímý tisk, tisk IPP, e-mailový tisk, tisk WSD, zabezpečený tisk skrze SSL, IPsec, SNMPv3 a soukromý tisk

#### Standardní rozhraní

USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host (podporuje přímý tisk souborů PDF, XPS\*, TIFF skrze hostitelské rozhraní USB), Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, slot pro volitelnou kartu CompactFlash

### KOPÍROVACÍ FUNKCE

**Max. velikost originálu:** A4/Legal

**Souvislé kopírování:** 1-999

**Zoom:** 25-400% po 1% krocích

**Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení**  
5 hodnot zvětšení / 5 hodnot zmenšení

**Digitální funkce:** vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na 1 kopii, ID kopírovací funkce, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, oddělené kopírování, souvislé skenování, automatická změna podavače, kontrola hustoty kopírování

**Expoziční módy:** Automatický, ruční: po 7 krocích

#### Kvalita obrazu

Text + foto, text, foto, grafika/mapa, tištěný dokument

### SKENOVACÍ FUNKCE

**Funkce:** skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, síťový TWAIN, WSD (WIA) scan (USB, síť)

**Rychlost skenování:** černobíle - 35 orig./min. (600 dpi, A4), barevně - 25 orig./min. (300 dpi, A4)

**Rozlišení skenování:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů šedi)

**Max. velikost originálu:** A4, Legal

**Typy originálů:** text, foto, text + foto, OCR

**Formát výstupu:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

**Formát komprese:** MMR/JPEG

**Funkce:** barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk)

### FAXOVÉ FUNKCE (pouze u FS-3640MFP)

**Kompatibilita:** ITU-T G3

**Rychlost modemu:** Max. 33,6 kbps

**Rychlost odeslání:** Méně než 3 sekundy

**Rychlost skenování:** 2,5 sekundy

#### Hustota skenování:

Normal: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm

Fine: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm

Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm

**Maximální velikost originálu:** A4, Legal

**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH

**Příjem do paměti:** 256 listů nebo více

**Adresář:** 200 faxových čísel

**Rychlé vytáčení:** Max. 100 čísel

**Funkce:** Síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozeslání

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

#### Manipulace s papírem

##### Podavač papíru PF-310+

Max. 500 listů, 60-120 g/m<sup>2</sup>; A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm to 216 x 356 mm)

##### Stolek CB-310+

Vysoký dřevěný stolek s úložnou kapacitou (pojizdný)

##### Stolek CB-320+

Nízký dřevěný stolek s úložnou kapacitou (pojizdný)

#### Paměť

**Rozšíření paměti:** MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1 024 MB

#### Karta CompactFlash\*

CF-4 (4 GB) ukládání formulářů, fontů, log a maker

#### Ostatní

**USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B)**

Možnost podpory různých autorizačních klíčů

#### Držák na IC čtečky karet (D)

K integraci USB IC čtečky karet

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

#### Zásobník toneru TK-350

Mikrojemný toner na 15 000 stran v souladu

s normou ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 7 500 stran

v souladu s normou ISO/IEC 19752

### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 300 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.

**KYO LIFE** Rozšíření záruky na místě až na 3 roky na tiskárnu a volitelné doplňky.




HyPAS™



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:



EURIA & KASRO s.r.o.

Kamenická 29, Praha 7

tel.: 233 380 192

tel./fax: 233 380 190

mobil: 608 709 405

605 168 944

mail: euria.kasro@seznam.cz

obchod@euria-kasro.cz

FS-3540MFP/3640MFP – Česky – Společnost

nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

**KYOCERA**

Distributor