

POVZBUĎTE SVÉ ODDĚLENÍ LUXUSNÍMI SÍŤOVÝMI ZAŘÍZENÍMI A4

Tyto velmi výkonné tiskárny byly navrženy pro tisk velkých objemů s rychlostí 45 až 60 stran za minutu. Mohou být jednoduše zahrnuty do Vaší sítě a kapacita papíru může být rozšířena až na 2 600 stran. Tyto stroje se chlubí vylepšenými bezpečnostními funkcemi díky možnosti ověření kartou, soukromému tisku a ochraně hard disku. Provozní náklady a dopad na životní prostředí jsou díky komponentům s dlouhou životností velmi nízké.

- 45/50/60 stran A4 za minutu s rozlišením až 1,200 dpi
- Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- Gigabitová síťová karta jako standard
- Výměna válce a vývojnice je nutná až po vytištění prvních 500 000 A4 stran
- Alphanumerická klávesnice pro jednoduché vložení hesla (soukromý tisk)
- Pohodlný tisk přímo z USB disku
- Tisk formátu A6 přímo z vnitřního zásobníku dokumentů
- Univerzální zásobník na 500 listů s možností rozšířené kapacity
- Nejnížší TEC ve své třídě

Během vytištění prvních 500 000 stran musí být vyměněn jen toner. Toto vede k úsporám nákladů a redukci odpadu.



Bezpečný a jednoduchý tisk zajištěn díky složce na dokumenty a numerické klávesnici pro jednoduchý vstup.



FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

ČERNOBÍLÉ STOLNÍ TISKÁRNY FORMÁTU A4



ECOSYS znamená ECOlogy,
ECONomy a SYStem-printing.

Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIe

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

Kyocera NetViewer

Prohlížeč KM NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren a multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC. Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Dokumenty mohou být přímo vytisknuty z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF, nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny, není potřeba žádný počítač.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserový tisk Kyocera ECOSYS

Panel tiskárny

5 řádkový LSC Display s alfanumerickou klávesnicí

Rychlost tisku

FS-4100DN: 45 stran A4 za minutu
FS-4200DN: 50 stran A4 za minutu
FS-4300DN: 60 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1 200 dpi

Provozní cyklus

FS-4100DN: max. 200 000 stran za měsíc
FS-4200DN: max. 250 000 stran za měsíc
FS-4300DN: max. 275 000 stran za měsíc

Doba zahřívání

FS-4100DN: méně než 15 sekund
FS-4200DN: méně než 20 sekund
FS-4300DN: méně než 25 sekund

Doba do vytištění první strany: Méně než 9 sekund

Napájecí soustava: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

FS-4100DN: 618 W; Pohotovostní režim: 13,3 W; Úsporný režim (Ecopower): 1,6 W; TEC: 2,53 kWh/týden
FS-4200DN: 677 W; Pohotovostní režim: 13,3 W; Úsporný režim (Ecopower): 1,6 W; TEC: 2,84 kWh/týden
FS-4300DN: 757 W; Pohotovostní režim: 13,1 W; Úsporný režim (Ecopower): 1,6 W; TEC: 3,41 kWh/týden

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

FS-4100DN: Tisk: 53,6 dB(A) LpA
Pohotovostní režim: 27,8 dB(A) LpA
FS-4200DN: Tisk: 54,4 dB(A) LpA
Pohotovostní režim: 27,3 dB(A) LpA
FS-4300DN: Tisk: 56,1 dB(A) LpA
Pohotovostní režim: 27,4 dB(A) LpA

Rozměry (Š x H x V) Hlavní jednotka
380 mm x 416 mm x 320 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 14,6 kg

Certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 100 listů; 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm)
Univerzální zásobník papíru na 500 listů, 60-120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)
Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
2600 listů

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka s podporou formátů A4, A5, B5, Legal, Custom 60-120 g/m² (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita: 500 listů potiskem dolů, volitelně 250 listů potiskem nahoru s PT-320

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: PowerPC 465 /500 MHz

Paměť: 256 MB RAM, max. 1280 MB RAM

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2 USB hostitelské rozhraní, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), slot pro volitelný tiskový server nebo SSD hard disk, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu
Emulace: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS přímý tisk (vyžaduje rozšíření paměti), PDF přímý tisk 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 s automatickou emulací snímaní

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIe

Fonty/Čárové kódy: 93 stupňovatelných fontů pro PCL/Postscript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN 128) s automatickým generováním kontrolních součástí a podpora dvojitě-menzionálních čárových kódů PDF-417 pod PRESCRIBEM (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 nebo vyšší, UNIX, LINUX, jiné operační systémy na přání zákazníka

Integrované účtnictví: 100 kódů pro jednotlivá oddělení

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-3110 (FS-4100DN)

Mikrojerný toner na 15 500 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752
Kapacita startovacího toneru je 8 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752

Zásobník toneru TK-3130 (FS-4200DN/4300DN)

Mikrojerný toner na 25 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752
Kapacita startovacího toneru je 10 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-320 (max. 4 jednotky)

Max. 500 listů; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Velký podavač papíru PF-315+ a PB-325 základna pro PF-315+: Max. 2000 listů, 60–220 g/m², nemůže být kombinován s PF-320

Stolek CB-360: Dřevěný stolek s úložným prostorem

Paměť tiskárny

MDDR2-512: 512MB, MDDR2-1024: 1024MB

Karta SD/SDHC: 1 slot až 32GB pro uložení dokumentů vč. funkce Private Print

HD-6 SSD hard disk

32 GB pro jednoduchý management dokumentů

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B)
Podpora pro různé autentifikační klíče

Data Security Kit (E)

Dohromady s bezpečnostní normou EAL3

UG-33: Podpora ThinPrint

Volitelné rozhraní

IB50

Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000Base T (RJ-45)

IB51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

IB-32: Paralelní IEEE1284 kit rozhraní

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojníc po dobu 2 let nebo do vytištění 500 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.

KYOLIFE Rozšíření záruky na místě až na 5 let na tiskárnu a volitelné doplňky.



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

KASRO
EURIA & KASRO s.r.o. Kamenická 29 170 00 Praha 7
☎ 233 380 192 ☎/fax: 233 380 190 <http://www.euria-kasro.cz> e-mail: euria.kasro@seznam.cz
na uvedené adrese se nachází kancelář a sídlo společnosti
Vodafone 608 709405 T-Mobile 605 168944

FS-4100DN/4200DN/4300DN – Česky – Společnost nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA
Distributor