



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2035dn
ECOSYS M2535dn

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

KOMPAKTNÍ MULTIFUNKCE PRO VAŠI KANCELÁŘ.



Tyto nové ECOSYS A4 MFP byly vyvinuty pro náročné pracovní skupiny, které potřebují produktivní zařízení k jejich každodenní práci. Stroje mají zkrácenou dobu do vytištění první strany a tisknou a kopírují rychlostí až 35 stran za minutu. 50 stránkový podavač dokumentů umožňuje, aby si svoji výkonnost zachovali i v případě oboustranného skenování nebo kopírování. Tyto multifunkce mohou být doplněny volitelným podavačem papíru.

- > Rychlost až 35 stran formátu A4
- > Vytištění první kopie do 6,9 sekund
- > Standardní funkce oboustranného tisku, kopírování, skenu a faxu*
- > Oboustranný automatický podavač originálů na 50 listů
- > Volitelně až 2 zásobníky papíru pro max. 800 listů
- > Vysoký stupeň zabezpečení díky funkci SSL, IPsec a Private Print**
- > Tisk z USB a skenování do USB
- > Výjimečně nízké provozní náklady

*jen ECOSYS M2535dn **požaduje rozšíření paměti



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a SYStem printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserový tisk Kyocera ECOSYS

Panel tiskárny: 5-ti řádkový LSC Display

Rychlost tisku: 35 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1 200 dpi (1 800 x 600 dpi, tisk), 600x600 dpi, 256 odstínů šedi (skenování/kopírování)

Doba zahřívání: méně než 20 sekund

Tisk první strany: méně než 7 sekund

Tisk první kopie: méně než 6,9 sekund

Processor: PowerPC 465 S/667 MHz

Paměť: 512MB, max. 1 536 MB

Standardní rozhraní: USB 2.0 (Vysokorychlostní), USB Host (Vysokorychlostní), Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, slot pro volitelný tiskový server (není u ECOSYS M2535dn), slot pro volitelnou SD kartu

Integrované účtování: 100 uživatelů / účtů

Rozměry (Š x H x V): 494 mm x 430 mm x 448 mm

Hmotnost: cca 18 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

Tisk/Kopírování: 439 W; Pohotovostní režim: 65 W; Klidový režim: 3,7 W; Stav vypnutí: 0,3 W nebo méně

Hlučnost (ISO 7779 / ISO9296)

ECOSYS M2035dn / M2535dn
Kopírování/Tisk:
režim poloviční rychlosti 49 dB(A) LpA
režim plné rychlosti 51,5 / 51,3 dB(A) LpA
Pohotovostní režim: 27,6 / 27,5 dB(A) LpA

Certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnici o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 50 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio II, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm)
Univerzální zásobník na 250 listů, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků 800 listů

Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka, 60–105 g/m²

Oboustranný podavač originálů

50 listů, jedstranné skenování 50–120 g/m², duplexní skenování 50–110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 – 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita: 150 listů potiskem dolů

PŘÍKAZOVÉ CENTRUM RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

HOSTITELSKÉ ROZHRANÍ PRO USB FLASH MEMORY

Dokumenty mohou být vytisknuty přímo z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF, nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby počítače.

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIe

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (kompatibilní s PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF přímý tisk 1.7, XPS přímý tisk (požaduje rozšíření paměti)

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 nebo vyšší, UNIX, LINUX a jiné operační systémy na přání zákazníka.

Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL 6, kompatibilní s HP), 8 fontů pro Windows Vista, 101 (KPDL3), 1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových kódů, 1 typ dvojdimenzionálních čárových kódů (PDF-417)

Funkce tisku: Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3 a soukromý tisk (vyžaduje rozšíření paměti), IPPS, HTTPS, POP přes SSL, AirPrint, SMT přes SSL, FTPover SSL, LDAP přes SSL

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4/Legal

Souvislé kopírování: 1–999

Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení 5 hodnot zvětšení / 7 hodnot zmenšení

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopie dokladů, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, souvislé skenování, automatická změna zásobníků, kontrola hustoty kopírování

Expoziční módy: automatický, ruční: po 5 krocích

Kvalita obrazu: Text + Foto, Text, Foto

SKENOVAČÍ FUNKCE

Funkce: skenování do e-mailu, skenování do FTP (FTP přes SSL), skenování do SMB, skenování do USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) sken (USB)

Rychlost skenování: 35 originálů / min. (300 dpi, A4, černobíle), 14 originálů / min. (300dpi, A4, barevně)

Rozlišení skenování: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, (256 odstínů šedi na jednu kopii)

Max. velikost originálu: A4, Legal

Typy originálů: Text, Foto, Text+Foto, optimalizované pro OCR

Formát výstupu: TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A

Formát komprese: MMR/JPEG

Funkce: barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (e-mail, fax, složka SMB/FTP, tisk)

FAXOVÉ FUNKCE (jen ECOSYS M2530dn)

Kompatibilita: I-TU-T Super G3

Rychlost modemu: Max.33,6 kbps

Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy (JBIG)

Rychlost skenování: 2,5 sekundy

Rychlé vytáčení: 22 čísel

Adresář: 200 faxových čísel

Maximální velikost originálu: A4, Legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Přijem do paměti: 256 listů nebo více

Funkce: síťový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozesílání, příjem do paměti

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Zásobník papíru PF-120

250 listů, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 297 mm)

Paměť: MDD3-1GB (DDR3)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)

Možnost podpory různých autorizačních klíčů

Volitelná rozhraní

IB-50: Gigabitový Ethernetový tiskový server 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

CB-120: Dřevěný stolek s úložným prostorem (pojistný)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-1140: mikrojemný toner na 7.200 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752.

Kapacita startovacího toneru je 3.600 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752.

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 200 000 stran

Životnost válce: 100 000 stran

Max. měsíční zatížení: 50 000 stran

Doporučené měsíční zatížení: 3 000 stran

Max. denní zatížení: 2 500 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 100 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čištěna v souladu se servisními pokyny.

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 roky.



KASRO



EURIA & KASRO s.r.o.

Kamenická 29, Praha 7

tel.: 233 380 192

tel./fax: 233 380 190

mobil: 608 709 405

605 168 944

mail: euria.kasro@seznam.cz

web: www.euria-kasro.cz

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.– www.kyoceradocumentsolutions.eu

* ECOSYS M2035dn, ECOSYS M2535dn – Česky - Společnost nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

KYOCERA
Distributor