MC700





Barevná multifunkce A4, usnadňující pracovní procesy ve velkých firmách

Modely řady MC700 nabízí řadu nástrojů, které usnadňují komunikaci a tok pracovních dokumentů ve firmách, a to prostřednictvím zabudované sXP platformy (smart Extendable Platform). Kombinuje v sobě funkce tisku, kopírování, skenování, faxování a sešívání, to vše vysokou rychlostí v jednom kompaktním zařízení. Poskytuje tedy efektivní a bezpečnou správu dokumentů a tiskových výstupů.

Mimořádná flexibilita

Multifunkce řady MC700 jsou dostupné v mnoha konfiguracích a možnostech nastavení a vyhoví tak potřebám každé organizace.

- Možnost připojení softwaru třetích stran pro snadnou integraci do sítě
- 23cm LCD dotykový displej

Zvyšuje efektivitu podnikání

MC700 přichází s celou řadou výjimečných funkcí již ve standardní výbavě.

- Rychlost tisku až 40 str./min černobíle i barevně
- Kapacita zásobníků papíru až 3.160 listů
- Interní finišer pro skládání a sešívání (pouze model MC780)
- Vestavěná sešívačka

- Měsíční zatížení až 100.000 stran
- 1,2GHz procesor a paměť RAM 2 GB
- Hard disk standardně 160 GB
- Rozhraní 10/100/1000 baseT Ethernet
- Prodloužená tříletá záruka jako standard (po registraci)

Vysoký stupeň zabezpečení dokumentů

Multifunkce řady MC700 nabízí vysokou bezpečnost firemních dat prostřednictvím sofistikované autentifikace uživatelů, která zabraňuje neautorizovaným přístupům. Navíc mohou být uživatelské přístupy přizpůsobeny povolením nebo zablokováním jednotlivých funkcí.

- Šifrování zabezpečených úloh
- Síťová zabezpečení SNMP a volitelně IPSec
- Řízení přístupu pomocí PIN/čipové karty/ LDAP/Kerberos
- Zabezpečený tisk prostřednictvím kódu PIN nebo volitelné čtečky karet (MIFARE/HID)

High definition LED skenování a kvalitní kopírování

Rychlé skenování a kopírování – až 40 str./min

Důležité funkce	MC760dn	MC760dnfax	MC770dnfax	MC780dfnfax
Rychlost tisku a kopírování (bar./čb)	28 str./min	28 str./min	34 str./min / 36 str./min	40 str./min
Tisk, kopírování, skenování	~	V	V	~
Fax	Volitelně (vyžaduje odbornou instalaci)	¥	V	~
Vestavěná sešívačka	~	v	~	~
Interní finisher	×	×	×	~
sXP platforma	v	~	~	~
Počet uživatelů	1 až 20	1 až 20	1 až 30+	1 až 30+

- Oboustranné skenování a kopírování (1 strana na 2, 2 na 1, 2 na 2)
- Skenování do interní uživatelské složky, sdílené složky, e-mailu a na USB paměť
- Kopírování identifikačních karet, opakovaná kopie, možnost skenování z více zdrojů
- Job Macro nahrává a vyvolává často používané úlohy

Ekologická přívětivost

Modely řady MC700 jsou první A4 multifunkce pro střední a velké pracovní skupiny plně využívající LED technologii.

- Oboustranný tisk, kopírování, skenování snižuje spotřebu papíru
- Vysokokapacitní spotřební materiál
- Funkce úspory toneru
- Spotřeba energie v režimu spánku 2 W nebo méně
- Certifikováno Energy Star



Barevné a černobílé multifunkční tiskárny MC760/MC770/MC780

Тіѕк		MANIPULACE S PAPÍREM		
Rychlost tisku A4	MC760: 28 barevných str./min, 28 černobílých str./min MC770: 34 barevných str./min, 36 černobílých str./min MC700: 40 barevných str./min do černobílých str./min	Standardní kapacita papíru	1. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; Multifunkční podava 100 listů gramáže 80 g/m ² ; RADF: 100 listů gramáže 80 g/m ²	
Doba ticku 1. stránku	MC780: 40 barevných str./min, 40 černobílých str./min oba tisku 1 stránky 9 sekund barevně, 8 sekund černobíle (MC760/MC770);		 2./3./4. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m²; Vysokokapacitní zásobník: 2 000 listů gramáže 80 g/m² 	
	8 sekund barevně, 8 sekund černobíle (MC780) Do 60 sekund od zapnutí, do 35 sekund z úsporného režimu	Celková kapacita papíru	Standardní: 630 listů gramáže 80 g/m²; Maximální: 3 160 listů gramáže 80 g/m²	
	Víceúrovňová technologie ProQ 2400, 1200 x 600 dpi	Dokončování dokumentů	Interní dokončovací jednotka: stohování, sešívání až 50 listů gramáže 80 g/m ² (MC780); Komfortní sešívačka: sešívání až 20 listů gramáže 80 g/m ²	
Fonty tiskårny	Škálovatelné: 80 PCL fontů, 138 PS fontů		1. zásobník: A4, A5, B5; 2./3./4. zásobník: A4, A5, B5; Vysokokapacitní zásobník: A4; Multifukční podavač: A4, B5,	
Skenování Bozližení skonovu Až 600 x 600 dpi		Malilaa eti mamimu	A5, A6. obálky (Com-9, Com10, DL, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666). Uživatelská velikost: šíře 64-216 mm, délka	
Rozlišení skeneru Až 600 x 600 dpi Rychlost skenování Až 40 skenů za minutu (barevně/černobíle)		Velikosti papíru	127-1321 mm; RADF : A4, A5, A6 (jednostranně), B5; Duplex :	
	Výstupní 24 bitů (8 bitů x 3 RGB)		A4, A5, B5. Uživatelská velikost: šíře 148,5-216 mm, délka: 210-356 mm	
	Automatický reverzní podavač dokumentů (RADF) s kapacitou až 100 listů	Gramáž papíru	1./2./3./4. zásobník: 64 až 220 g/m²; Vysokokapacitní zásobn 64 až 220 g/m²; Multifukční podavač: 64 až 250 g/m²; RADF: 60 až 105 g/m²; Duplex: 64 až 220 g/m²	
	9 úrovní			
Formáty	JPEG, TIFF (jedno i více stránkové), PDF (jedno i více stránkové), Slim PDF, Secure PDF, XPS (jedno i více stránkové)	Duplexní jednotka	Standardně Potiskem nahoru: 100 listů gramáže 80 g/m², potiskem dolů:	
	LDAP a interní adresář	Výstup papíru	500 listů gramáže 80 g/m² (MC760, MC770); potiskem nahoru 100 listů gramáže 80 g/m², potiskem dolů: 100 listů gramáže 80 g/m², dokončovací jednotka: 500 listů gramáže 80 g/m² (MC780)	
	SMB, FTP, FTPS, Netware, Interní uživatelská složka, USB paměť, E-mail	aysrah bahur		
Kopírování		Klíčové vlastnosti		
Výstup první kopie	13 sekund barevně, 13 sekund černobíle	Paměť	RAM: 2 GB	
Rychlost kopírování A4	MC760: 28 barevných kopií/min, 28 černobílých kopií/min MC770: 34 barevných kopií/min, 36 černobílých kopií/min		Výkonný zabezpečený pevný disk: 160 GB	
	MC780: 40 barevných kopií/min, 40 černobílých kopií/min 600 dpi	Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozni): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/vlhkost (skladování): -10°C až 43°C /10% až 90% r.v.	
Zmenšení / zvětšení		Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, frekvence 50/60Hz +/- 2'	
Maximum copies	999	Příkon	Běžně: 800 W; Maximálně: 1500 W; Pohotovostní stav: 130 V Úsporný režim: 60 W; Režim hlubokého spánku: 2 W nebo mér	
Faxování Rozhraní R/11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX linka		Hlučnost	Provozní: 57 dB (A) či méně; Pohotovostní stav: 37 dB (A) či mé Úsporný režim: úroveň pozadí	
Rychlost modemu	ITU-T G3(Super G3), 33,6 kb/s, 3 sekundy/stránka	Rozměry (ŠxVxH)	675 x 522 x 604 mm (MC760, MC770); 811 x 522 x 604 mm (MC78	
Internetové faxování		Hmotnost ³	cca 50 kg (MC760, MC770); cca 60 kg (MC780)	
	Adresář až s 3000 čísel		Průměrný: 6 000 stran/měsíc (MC760); 8 000 stran/měsíc	
Skupiny Oběžníkové vysílání		Pracovní cyklus	(MC770); 10 000 stran/měsíc (MC780); Maximální: 100 000 stran/měsíc	
	100 úloh, 1000 stran/úloha, prostor až 1 GB na pevném disku	Záruka	2 roky u zákazníka, po registraci produktu 3 roky, více na www.oki.cz/zaruka a www.oki.sk/zaruka	
Kompatibilita			MC760dn: 45376013; MC760dnfax: 45376014;	
	10/100/1000 baseT, USB 2.0/ vysokorychlostní USB, volitelně Wi-Fi (802.11 b/g)	Objednací kódy	MC770dnfax: 45376114; MC780dnfax: 45377014	
	sXP (smart Extendable Platform)	Příslušenství (objednací i	κόργ)	
	PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3, PDF, XPS Všechny hlavní síťové protokoly jsou podporovány díky síťové	Zásobníky papíru	2./3./4. zásobník: 45466502;	
	kartě s interním web serverem pro nastavení a správu tiskárny. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR,	Podvozek	Vysokokapacitní zásobník (LCF): 45393302 45466602	
	Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Web Service for Devices	Příslušenství vyžadující	Fax: 45036922 (MC760dn); Wi-Fi: 45517901;	
	Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) /	odbornou instalaci	Anténa: 45518001	
Kompatibilita s OS ¹	Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 a vyšší / Server 2008 SP1 a vyšší (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2(32-bit & 64-bit)/ Server 2008 R2 (64-bit); / Server 2012 (64-bit); Mac	Zabezpečení	Přepisovač dat: 45518101; IPSec: 45518401; čtečka ID karet (HID): 45518501; čtečka ID karet (Mifare): 45518601	
	OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPD pro Linux/Unix File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver,	Open platform	Meta Scan: 45518201	
	e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , PrintSuperVision.NET ² , Output	Cootěsoví waterál (objerva		
	Manager, Fleet Manager, Template Manager ²	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNA		
ZABEZPEČENÍ		Tonery* (6 000 stran)	Cyan (C) : 45396303; Magenta (M) : 45396302; Żlutý (Y) : 45396301 (MC760/MC770/MC780)	
	Filtrování IP a MAC adres, IPSec (volitelně), Secure Print, Secure	Toner* (8 000 stran)		
Zabezpečení zařízení	Print šifrování (se zabezpečeným HDD), ověřování SMTP serveru, POP před ověřením SMTP, SSL pro protokol SMTP, SNMPv3,	Tonery*	Cyan (C): 45396203; Magenta (M): 45396202; Žlutý (Y):	
	šifrování SSL/TLS, změna portu, šifrování úložného prostoru,	(11 500 stran) Toner* (15 000 stran)		
Zabezpečení přístupu	bezpečné vymazání, vypnutí hostitelského portu USB	Obrazové válce**	Cyan: 45395703; Magenta: 45395702; Yellow: 45395701;	
	CE Mark, Energy Star, GS Mark	(30 000 stran)	Black: 45395704	
OVLÁDACÍ PANEL		Pásová jednotka (60 000 stran)	45381102	
llživatolská rozbraní	23 centimetrový barevný podsvícený LCD dotykový panel, 28 pevných kláves, 6 LED	Zapékací jednotka (60 000 stran)	45380003	
	· ·	Svorky do vestavěné	45513301	
	12 numerických a 6 hlavních fukčních kláves (menu, kopírovat, skenovat, tisknout, FilingBox, fax), zapnout/vypnout, úsporný	sešívačky (3 000 ks)		

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tomor VNL. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/ zaruka EURIA & KASRO s.r.o.



©2013 Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou respektovány.

Kamenická 29. Praha 7 tel.: 233 380 192 tel./fax: 233 380 190 mobil: 608 709 405 605 168 944 euria.kasro@seznam.cz obchod@euria-kasro.cz mail: EURIA

OKI SYSTEMS

(CZECH AND SLOVAK), S. R. O. Sokolovská 651/136A 186 00 Praha 8 Česká republika tel.: +420 224 890 158 fax: +420 222 326 621 WWW.OKI.CZ, WWW.OKI.SK

